

## Additel 919R пневматический ручной насос



- Задание давления в диапазоне: -0.095...+14 МПа
- Плавное нагнетание и сбрасывание давления без особых усилий
- Отсутствие утечек обеспечивает великолепную стабильность
- Поддержание стабильного давления во всем диапазоне
- Чрезвычайно прост в эксплуатации
- Требуется минимальных ресурсов для технического обслуживания

## ОПИСАНИЕ

Высококачественный насос модели Additel 919R разработан с учетом тонкой настройки давления с разрешением 10 Па для задания давления в диапазоне -0.095...+14 МПа. Насос сконструирован таким образом, чтобы нивелировать влияние температуры внешней среды для поддержания стабильного давления в процессе калибровки/поверки. Специально разработанный запорный клапан насоса позволяет поддерживать стабильное давление на всем протяжении процедуры калибровки/поверки. Встроенный изолятор рабочей среды насоса предотвращает попадание твердых частиц и влаги в рабочую среду от поверяемых средств измерения давления, минимизируя тем самым затраты на техобслуживание насоса.

Переходники и соединения насоса легко вкручиваются и выкручиваются вручную без использования каких-либо дополнительных средств и уплотнительной ленты. Additel 919R является идеальным насосом для калибровки/поверки СИ давления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Диапазон генерирования давления</b>	-0.095...+14 МПа
<b>Разрешение</b>	10 Па
<b>Рабочая среда</b>	Воздух
<b>Переходники</b>	- M20*1.5 под калибруемое/поверяемое СИ давления - M20*1.5 под образцовое СИ давления <i>Другие переходники могут быть поставлены по отдельному заказу</i>
<b>Материалы</b>	Соединения/адаптеры: нерж. сталь Корпус: нерж. сталь/алюминий Прокладки: Буна-Н
<b>Габариты/Масса</b>	540x178x270 мм/6.5 кг

### В стандартную поставку насоса входит:

- Пневматический насос
- O-прокладки – 20 шт.

### Техническая документация:

- Инструкция по эксплуатации на русском языке

### Аксессуары и оборудование по дополнительному заказу

ADT102	Комплект адаптеров (25 шт. в комплекте)
ADT103	Комплект адаптеров (10 шт. в комплекте)
ADT100-НТК	Шланг с фитингами (при заказе необходимо указать тип резьбовых соединений)
9909-919	Кейс для транспортировки и хранения насоса Additel 919R и двух датчиков давления
ADT919-МК	Уплотнение для клапана высокого давления (2 шт.), уплотнение для обратного клапана (2 шт.), уплотнение для перекидного (давление/вакуум) клапана (2 шт.), уплотнительные кольца (9 шт.)

ООО «Давкар»

Россия, Москва, 125057, ул.Новопесчаная, д.3,к.1

Тел.: +7(499)713 08 78, 8(800)555 10 73; Факс: +7(499)157 25 69

E-mail: [info@davkar.net](mailto:info@davkar.net)

© 2015 DAVKAR International B.V.